



## Geländegängige Elektroscherenbühne 14m

Max. Arbeitshöhe 11,80m

Max. Tragkraft 350 kg

Ohne & Mit Stützen

- Hydraulische Differentialsperre für den Geländebetrieb
- Der enge Wendekreis ermöglicht eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit
- Vollständig proportionale Steuerung
- Erhöhte Sicherheit durch die Überlastabschaltung der Plattform
- Robust, zuverlässig und einfach zu warten

### Technische Daten

Arbeitshöhe 14 m

Plattformhöhe 12 m

Max. Tragfähigkeit 350kg

**A**Länge 3,4m

**B**Breite 1,80m

**C**Höhe in eingefahrenem Zustand (mit Geländer) 2,54m

Höhe in eingefahrenem Zustand (ohne Geländer) 2,13m

**D**Radstand 1,87m

**E**Bodenfreiheit 33cm

**F x G**Plattformabmessungen 2,80m x 1,60m

Plattformverlängerung 1,20m

Fahrgeschwindigkeit 0,3-4,5km/h

Äußerer Wendekreis 5,00m

Hebe-/Senkzeit 50/60

Max. Steigfähigkeit 35%

Bremsen Hydraulisch

Nicht-markierende Reifen 27" x 10,5" - 15"

Hydrauliköltank 80L

Gesamtgewicht 3790kg