





Hubmastbühne 10m

Max. Arbeitshöhe (Elektro) 10,10m

Max. seitl. Reichweite 3,08m

Max. Tragkraft 200kg

- Fahrbereit auch in voll ausgefahrenem Zustand
- Die proportionale Steuerung ermöglicht ein weiches, komfortables Fahren
- Optimale Sicherheit durch Neigungsmesser (3°) und den Kippschutz „Pot Hole“
- Steigfähigkeit 23%



Technische Daten

Arbeitshöhe 10,10m

Plattformhöhe 8,10m

Seitliche Reichweite 3,08m

Max. Tragfähigkeit 200kg

A - Maße des Arbeitskorbes 0,92m x 0,68m

B - Breite 0,99m

C - Überhang 0

D - Höhe in eingefahrenem Zustand 1,99m

E - Länge in eingefahrenem Zustand 2,65m

F - Radstand 1,20m

G - Bodenfreiheit Min. 2,50cm / Max. 10cm

Fahrgeschwindigkeit 0,7-4,5km/h

Äußerer Wendekreis 1,87m

Schwenkbereich 345°

Antriebsbatterien 24V / 240Ah

Steigfähigkeit 23%

Neigung 3°

Abriebfreie Reifen 10 x 16 x 10,5

Gesamtgewicht 2760kg

