



## Hubmastbühne 12m E+

Max. Arbeitshöhe (Elektro) 12,65 m

Max. seitl. Reichweite 6,05 m

Max. Tragkraft 200 kg

- Fahrbereit auch in voll ausgefahrenem Zustand
- Die proportionale Steuerung ermöglicht ein weiches, komfortables Fahren
- Optimale Sicherheit durch Neigungsmesser (3°) und den Kippschutz „Pot Hole“
- Steigfähigkeit 12%

## Technische Daten

Arbeitshöhe 12,65m

Plattformhöhe 10,65m

Seitliche Reichweite 6,05m

Max. Tragfähigkeit 200kg

A - Maße des Arbeitskorbes 0,70m x 1,05m

B - Breite 1,20m

C - Überhang 13cm

D - Höhe in eingefahrenem Zustand 1,99m

E - Länge in eingefahrenem Zustand 3,65m

F - Radstand 1,60m

G - Bodenfreiheit 10cm

Fahrgeschwindigkeit 6,0km/h

Äußerer Wendekreis 2,60m

Schwenkbereich 345°

Antriebsbatterien 48V - 260 Ah

Steigfähigkeit 30%

Knickpunkthöhe 7,12m

Abriebfreie Reifen 457mm x 178mm

Gesamtgewicht 4900kg



