



PecoLift

Max. Arbeitshöhe 4,50 m

Max. Tragkraft 200 kg

Die Nano SP bietet dem Bediener eine kleinere Manövrierfläche von 1,22 m x 0,75 m (eingefahren), bei einer großen Plattform von 1,5 m x 0,73 m (mit ausgefahrenem Ausleger).

Technische Daten

Maximale Plattformhöhe 2,50 m

Max. Reichweite bis Korbrand 0,50 m

Korbabmessungen 1,00 m x 0,73 m

Korbabmessungen mit Ausschub 1,50 m x 0,73 m

Aufstandsfläche 1,22 m x 0,75m

Zugelassene Tragfähigkeit 200kg

Maximale Seitenkraft 200 N

Maximale Neigung 0 °

Maximale Windstärke 12,5 m/s

Maximales Gewicht, inkl. Nutzlast 500kg + 200kg = 700kg

Maximale Punktlast der Rollen 210kg (2,10 kN)

Maximale Fahrgeschwindigkeit 3,0 km/h

Fahrgeschwindigkeit langsam 1,0 km/h

Fahrgeschwindigkeit ausgefahren 0,7 km/h

Maximale Radlast 2,2 kN

Steigfähigkeit 40%

Schalldruckpegel Weniger als 70 dBa

Abmessungen (Eingefahren)

Länge 1,22 m

Breite 0,75 m

Höhe 1,59 m

Gewicht 500 kg

Anschlussspannung 180-265 Volt AC

Frequenz 45-65 Hz

Leistung 24 Volt DC, 7/8 A